demp-X®

Base Coat

Cat Dasar Extreme

- MELAPISI BERBAGAI MATERIAL
- PERANTARA MATERIAL YANG SULIT DILAPISI
- MAMPU MENAHAN LEMBAB
- BERSIFAT ALKALI RESISTANT
- MENUTUP RETAK RAMBUT DINDING
- MENGISI PORI PORI BETON
- MAMPU MENAHAN MASUKNYA AIR
- MENAHAN GETAH KAYU

www.dempx.com

dempx.lem.epoxy

instagram dempx

@DempX_Epoxy

info@dempx.com

YANG HARUS ANDA KETAHUI

demp-X®

Base Coat

Cat Dasar Extreme

APAKAH demp-X® BASE COAT ?

demp-X® Base Coat adalah cat dasar yang dapat merekat baik ke hampir semua permukaan : Beton, Kayu, Plastik, Acrylic, Kaca, Keramik, Metal, Non Metal (Aluminium, Kuningan, Tembaga, Stainless Steel, Galvanize), dll.

KEISTIMEWAAN

- Merekat hampir ke seluruh material dengan baik.
- Sebagai perantara untuk melapisi material yang sulit untuk dicat, dilapisi dan direkatkan.
- Sebagai cat dasar yang baik, sehingga cat finishing dapat merekat dengan baik.
- Bersifat menahan lembab dan bersifat Alkali Resistant di permukaan beton.
- Dapat menutup retak rambut pada permukaan dinding beton.
- Apabila diaplikasikan ke kayu, bisa menahan timbulnya getah kayu.

SPESIFIKASI

- Merupakan cat jenis epoxy yang terdiri dari 2 komponen yaitu A dan B dengan perbandingan campuran A dan B = 1 : 1
- Bentuk A dan B adalah Liquid (cairan)
- Bersifat solvent base
- Tanpa pengencer, langsung diaplikasikan dengan kuas, roll atau spray
- Daya sebar untuk 2 kg set dapat mencapai 10 - 15 m^2
- Kemasan
  2 Kg set
  (A = 1 kg dan B = 1 kg)
  400 g set
  (A = 200 g dan B = 200 g)

BAGAIMANA CARA PAKAINYA ?

demp-x

Base Coat

Cat Dasar Extreme

Bersihkan permukaan yang akan diaplikasikan dengan Base Coat dari minyak, kotoran dan segala lapisan seperti cat lama, lapisan waterproofing. Kerok dan amplas bila perlu.

Aduk Base Coat A dengan baik sebelum dicampur dengan Base Coat B. Ambil Base Coat A dan B dengan perbandingan 1 : 1. Campur dan aduk hingga merata

Silahkan aplikasikan ke area yang mau dilapisi, bisa dengan kuas, roll atau spray.

BAGAIMANA CARA PAKAINYA ?

demp-X

Base Coat

Cat Dasar Extreme

Kering Sentuh

Kering Sempurna

Campuran Base Coat harus dihabiskan dalam waktu 4 jam.
Setelah kering sempurna, diamplas halus,
setelah itu bisa dilapisi dengan cat,
baik cat air maupun cat minyak.

DITRIBUSI : PT. DIAN MAKMUR PERKASA
PRODUKSI : W.A.M.P - JAKARTA